

ZU720T

コンパクトな筐体に7000ルーメンの高輝度 WUXGA DLPレーザープロジェクター

電動レンズシフトとゼロオフセット投写、
1.8倍ズームによる柔軟な設置性。
サイネージにも最適な
高輝度、高解像度、
ダイナミックな映像を演出。

新製品




- 高解像度WUXGA。(1920×1200)
- 高輝度7000ルーメン。
- レーザー光源採用により、最大30000時間の長寿命光源。
- 24時間連続稼働が可能な高い信頼性。
- 360度投写可能、ポートレート投写。(縦置き投写可能)
- 設置の自由度をさらに高めるゼロオフセット投写が可能。
- 1.8倍ズーム機能。
- 設置後の調整も容易となる電動垂直水平レンズシフト。(上下±55%、左右±25%)
- 4方向ジオメトリック調整。
- 水平垂直台形補正機能。(垂直±30°、水平±30°)
- 4K HDR信号をダウンスケーリングして表示可能。

投写距離表

画面サイズ (16:10)	イメージサイズ (m)		投写距離 (m)		レンズシフト (m)			
	幅 (W)	高さ (H)	最短 (ワイド)	最長 (テレ)	水平ΔH	垂直ΔV	水平ΔHo	垂直ΔVo
80	1.723	1.077	2.38	4.36	±0.43	±0.59	±0.07	±0.13
100	2.154	1.346	2.99	5.46	±0.54	±0.74	±0.09	±0.16
150	3.231	2.019	4.51	8.21	±0.81	±1.11	±0.13	±0.24
200	4.307	2.692	6.03	10.97	±1.08	±1.48	±0.17	±0.32
250	5.384	3.365	7.54	13.72	±1.35	±1.85	±0.22	±0.40
300	6.461	4.038	9.06	16.47	±1.62	±2.22	±0.26	±0.48

型式	ZU720T
表示素子	0.67型 DMD (1920×1200)
明るさ	7000ルーメン
コントラスト比	300,000:1
投写距離	1.17m (40型) ~ 16.47m (300型)
レンズシフト	電動式 垂直方向 上下55%、左右25%
コンピューター信号	4K UHD (3840×2160)、FHD、HD、WUXGA、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM、SDTV (480i)、EDTV (480p)、HDTV (720p、1080i/p)、4K
入力端子	HDMI (1.4a 最大FHD (1920×1080)/60fps/MHL 2.1) ×1、HDMI (V2.0 HDCP2.2 最大4K HDR (3840×2160)/60fps / MHL 2.1) ×1、VGA IN ×1、3D SYNK ×1、HDBaseT ×1、オーディオ (3.5mmジャック) ×1
出力端子	HDMI (HDMI 1) ×1、オーディオ (3.5mmジャック) ×1、USB (1.5A) ×2、トリガー (12V) ×1、3D SYNK (5V) ×1
コントロール端子	RS-232C ×1、LAN (RJ-45) ×1、有線IR ×1、サービス端子 ×1
3D方式	Blu-ray 3D対応
スピーカー	10W ×2 (ステレオ)
騒音値	29dB (アクティブモード)、27dB (エコモード)
消費電力	330W (エコモード)、530W (アクティブモード)
外形寸法 (mm)	(W) 486 × (D) 393 × (H) 179
製品質量 (kg)	12.7

レンズシフト範囲



レンズシフト範囲 (16:10)	水平ΔH	±25%
	垂直ΔV	±55%
水平ΔHo	±4%	
垂直ΔVo	±12%	

ZH400UST

超短焦点レーザー光源プロジェクター 多彩な用途・設置が可能!

長寿命20000時間。
メンテナンスフリー。
サイネージ使用に
最適なスペック。



超短焦点

- フルHD (1920×1080) の美しい解像度。
- 4000ルーメンの高輝度。高コントラスト比100,000:1。
- 最長20000時間の長寿命。
- ポートレート、下向きなど多様な設置が可能。
- レーザー光源で、24時間連続投写が可能。
- BrilliantColor™IIテクノロジー採用。
- IP5Xの高い防塵性能。
- クイックシャットダウン (約10秒) で、迅速にプレゼンテーションを終了。
- 10Wスピーカー搭載。
- USBフラッシュメモリーなどのストレージデバイスに保存されたメディアファイルを投写可能。


型式	ZH400UST
表示素子	FHD (1920×1080) 0.65型DMD™パネル
明るさ	4000ルーメン
コントラスト比	100,000:1
投写距離※	0.23m (87型) ~ 0.32m (102型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	FHD、HD、UXGA、SXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	HDTV (720p、1080i/p)、SDTV (480i/p、576i/p)、Full NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM
入力端子	HDMI ×1、HDMI (MHL) ×1、VGA (YPbPr) ×2、コンポジット ×1、オーディオ (3.5mmジャック) ×1、RCAオーディオ ×1、マイク (3.5mmジャック) ×1
出力端子	オーディオ (3.5mmジャック) ×1
コントロール端子	RS-232C ×1、RJ45 ×1、USBポート (マウス操作、メーカーメンテナンス用) ×1
3D方式	DLP Link
スピーカー	10W (モノラル)
騒音値	30dB (エコモード)
消費電力	335W (ブライモード)
外形寸法 (mm)	(W) 383 × (D) 310 × (H) 126
製品質量 (kg)	5.6

※本体からスクリーンまで

投写距離表

画面サイズ (16:9)	イメージサイズ (m)		投写距離 (m)		オフセット (m)
	幅 (W)	高さ (H)	D1	D2	
87	1.926	1.083	0.233	0.543	0.288
90	1.992	1.121	0.252	0.562	0.296
100	2.214	1.245	0.314	0.624	0.322
101	2.236	1.258	0.321	0.631	0.324
102	2.258	1.270	0.327	0.637	0.327

*アスペクト HD (16:9) 映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差 ±5%)



ZH400UST専用キャリーバッグ
SP.72801GC01

ZH400USTの持ち運びが出来る、保護が可能です。

商品名	キャリーバッグL
型式	SP.72801GC01
製品寸法 (mm)	400×325×140
質量 (kg)	約1