

DLPプロジェクター

HD36UST



フルHD (1920×1080) 超短焦点プロジェクター 投写距離約25cm※で100インチの大画面

※プロジェクター端からスクリーンまで

新製品

ビジネスシーン、学校ICT環境にも対応する
高輝度4000ルーメン、
コントラスト比22000:1、
高解像度プロジェクター。



- フルHD (1920×1080) の美しい解像度。
- 高輝度4000ルーメン。
- 高コントラスト比22000:1。
- 自動キーストン(垂直のみ)、手動キーストン補正±4°(水平、垂直)。
- ジオメトリック調整。
- 最大15000時間の長寿命ランプ(ダイナミックモード)。
- JPGの画像データやオフィスデータ(PDFやWord、Excel、PowerPoint)などの再生が可能。
- 16Wスピーカー搭載。
- 3D対応。

超短焦点

型式	HD36UST
表示素子	FHD (1920×1080) 0.65型DMD™パネル
明るさ	4000ルーメン
コントラスト比	22,000:1
投写距離※	0.138m (80型) ~ 0.249m (100型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	FHD, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
入力端子	HDMI×1, HDMI (MHL)×1, VGA (YPbPr)×1, Video×1, オーディオ(3.5mmジャック)×1, USBリーダー×1, WiFi用USB(ドングル)×1
出力端子	VGA (YPbPr)×1, USB電源(タイプA:5V@1A)×1, オーディオ(3.5mmジャック)×1
コントロール端子	RS-232C×1, RJ45×1
3D方式	DLP Link
スピーカー	16W(モノラル)
騒音値	25dB(エコモード)
消費電力	285W(ブライトモード), 205W(エコモード)
外形寸法(mm)	(W)343×(D)383×(H)126
製品質量(kg)	3.9

※本体からスクリーンまで

W340UST

WXGA 超短焦点プロジェクター ドット・バイ・ドットでクリアに再現

長寿命最大15000時間。
発表者の影が画面に
出ない超短焦点
プロジェクター。



新製品

- 100インチを約25cmで投写可能な超短焦点モデル。
- 解像度WXGA (1280×800)。
- 高輝度4000ルーメン。
- 最大15000時間の長寿命ランプ(ダイナミックモード)。
- 3.9kgの軽量ボディ。
- 自動キーストン(垂直のみ)、手動キーストン補正±4°(水平、垂直)。
- ジオメトリック調整。
- JPGの画像データやオフィスデータ(PDFやWord、Excel、PowerPoint)などの再生が可能。
- 16Wモノラルスピーカー内蔵。

超短焦点

型式	W340UST
表示素子	WXGA (1280×800) 0.65型DMD™パネル
明るさ	4000ルーメン
コントラスト比	22,000:1
投写距離※	0.177m (85型) ~ 0.348m (115型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	FHD, HD, UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
入力端子	HDMI×1, HDMI (MHL)×1, VGA (YPbPr)×1, Video×1, オーディオ(3.5mmジャック)×1, USBリーダー×1, Wi-Fi用USB(ドングル)×1
出力端子	VGA (YPbPr)×1, USB電源(タイプA:5V@1A)×1, オーディオ(3.5mmジャック)×1
コントロール端子	RS-232C×1, RJ45×1
3D方式	DLP Link
スピーカー	16W(モノラル)
騒音値	25dB(エコモード)
消費電力	285W(ブライトモード), 205W(エコモード)
外形寸法(mm)	(W)343×(D)383×(H)126
製品質量(kg)	3.9

※本体からスクリーンまで

GT1080HDR

高輝度3800ルーメン、HDR対応、 100インチを1.1mで投写する フルHD短焦点プロジェクター

小さな会議室でも
大画面を可能にする
軽量で持ち運びも容易、
複数の会議室で活用可能。



新製品

- 1.1mから100インチの投影が可能な短焦点プロジェクター。
- 高解像度フルHD (1920×1080)。
- ネイティブな4K信号対応、HDR互換性。
- 高輝度3800ルーメンの明るさ。
- 50000:1のハイコントラスト比。
- 15000時間の長ランプ時間(ダイナミックモード)。
- 3DをフルHDで投影。
- 26dB静音駆動。
- 10Wスピーカー。

短焦点

型式	GT1080HDR
表示素子	FHD (1920×1080) 0.65型DMD™パネル
明るさ	3800ルーメン
コントラスト比	50,000:1
投写距離※	0.41m (37型) ~ 3.31m (300型)
レンズシフト	-
コンピューター信号	4K UHD (3840×2160), FHD, HD, WUXGA, SXGA+, WXGA+, WXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p)
入力端子	HDMI (v2.0, HDCP v2.2)×1, HDMI/MHL (v1.4 HDCP v2.2)×1, VGA×1, オーディオ(3.5mmジャック)×1
出力端子	VGA×1, USB (1.5A)×1, オーディオ(3.5mmジャック)×1
コントロール端子	RS-232C×1
3D方式	DLP Link
スピーカー	10W(モノラル)
騒音値	26dB(エコモード)
消費電力	253W(ブライトモード)
外形寸法(mm)	(W)316×(D)257×(H)112
製品質量(kg)	3.0

※本体からスクリーンまで

価格はずべてオープンです。