






















**TFX-1000/2000/3000**
**電源ポール**

型式		TFX-1000	TFX-2000	TFX-3000
外観イメージ				
用途例 (設置可能機器)		<b>10W LED街灯 (夜間8時間稼動)</b>  	<b>10W LED街灯×2 (夜間8時間稼動)</b>  	<b>4W LED街灯 (夜間8時間稼動)</b> + <b>Wi-Fiルーター (連続稼動)</b> + <b>ネットワークカメラ (連続稼動)</b>
		<b>Wi-Fiルーター (連続稼動)</b>  	<b>Wi-Fiルーター (連続稼動)</b> + <b>ネットワークカメラ (連続稼動)</b>  	 LED街灯 +  Wi-Fiルーター +  ネットワークカメラ
		<b>SDメモリーカード式記録カメラ (連続稼動)</b>  	 Wi-Fiルーター +  ネットワークカメラ 	 ネットワークカメラ 
ソーラー	種類	CIGSフレキシブルモジュール*		
	最大出力 (Pmax)	90W	140W	280W (140W×2)
	外形寸法 (mm)	L1709×W348		L2585×W348
バッテリー	種類	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー		
	電池容量	1/パック:528Wh (13.2V/40A)	2/パック:1056Wh (13.2V/80A)	2/パック:1056Wh (13.2V/80A)
	出力電圧	12V		
本体	外形寸法 (mm)	φ139.8×4700		
	製品質量 (kg)	55	60	65
	材質 (表面処理)	【鋼管】環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装 (ミディアムグレーメタリック)		
	使用温度 <sup>※1</sup>	0℃~+45℃		
	防水性能	IP65		
	耐風速 (設計風速)	60m/s		
	設置方法 <sup>※2</sup>	ベース式		
使用可能機器	LED街灯 (夜間8時間稼動)	10W LED街灯	10W LED街灯×2 (用途例)	4W LED街灯+無線ネットワークカメラ+ルーター+Wi-Fi
	モニタリングカメラ (連続稼動)	独立 (SDメモリーカード)	無線ネットワークカメラ+ルーター+Wi-Fi	
	Wi-Fi (連続稼動)			

※1 ヒーターを追加することにより、-20℃の環境下でも駆動可能。 ※2 埋め込み式ポールの選択も可能。  
 ※CIGS: 銅、インジウム、ガリウム、セレンを主原料とする太陽電池