

GN-100B1

明るさ最大350lmの本格的な灯りとスマートフォンにも充電ができるソーラーシートチャージャーセット

ソーラーシートチャージャー(GN-100)と防水LEDチャージャー(GB-19L-DC01)のセット。



GN-100B1の主な仕様

セットを構成する商品	ソーラーシートチャージャー	防水LEDチャージャー
型式	GN-100	GB-19L-DC01
最大出力	9.5W/DC5V	最大2.1A/DC5V
充電時間*		ソーラーシートチャージャー(GN-100):約5時間 USB(DC5V 2A):約4時間、 USB(DC5V 1A):約6時間
防水性能	IP65(USBボックス部を除く)	他の仕様につきましてはページ下欄「GB-19L-DC01」をご覧ください。
動作環境	温度:0℃~+60℃ 湿度:85%RH以下(結露しないこと)	
外形寸法(mm)(突起部除く)	L915×W250 t=1	
製品質量(kg)	約0.24	

*充電時間は、日照時間や発電条件により異なります。

GN-050B1

灯りの確保とスマートフォンにも充電ができるソーラーシートチャージャーセット

ソーラーシートチャージャー(GN-050)と防水LEDチャージャー(GB-09L-DC01)のセット。



GN-050B1の主な仕様

セットを構成する商品	ソーラーシートチャージャー	防水LEDチャージャー
型式	GN-050	GB-09L-DC01
最大出力	4.75W/DC5V	最大1.2A/DC5V
充電時間*		ソーラーシートチャージャー(GN-050):約5時間 USB(DC5V 1A):約5時間
防水性能	IP65(USBボックス部を除く)	他の仕様につきましてはページ下欄「GB-09L-DC01」をご覧ください。
動作環境	温度:0℃~+60℃ 湿度:85%RH以下(結露しないこと)	
外形寸法(mm)(突起部除く)	L500×W250 t=1	
製品質量(kg)	約0.14	

*充電時間は、日照時間や発電条件により異なります。スマートフォンは含まれません。

GN-050B2

スマートフォンをはじめ、USB接続で充電ができるソーラーシートチャージャーセット

ソーラーシートチャージャー(GN-050)とモバイルバッテリー(TPL72SK)のセット。



GN-050B2の主な仕様

セットを構成する商品	ソーラーシートチャージャー	モバイルバッテリー
型式	GN-050	TPL72SK
最大出力	4.75W/DC5V	最大1.5A/DC5V
バッテリー電池容量		3300mAh/DC3.7V
充電時間*		ソーラーシートチャージャー(GN-050):約6時間 USB(DC5V 1A):約6時間
防水性能	IP65(USBボックス部を除く)	防水仕様ではありません
動作環境	温度:0℃~+60℃ 湿度:85%RH以下(結露しないこと)	+5℃~+35℃
外形寸法(mm)(突起部除く)	L500×W250 t=1	W22×D21×L94
製品質量(kg)	約0.14	約0.07

*充電時間は、日照時間や発電条件により異なります。

GB-09L-DC01

防水LEDチャージャー

最大100lmの明るさ
災害時に必要な赤色SOSモードあり



GB-09L-DC01の主な仕様

型式	GB-09L-DC01
外部バッテリー	リチウムイオンバッテリー: 容量2600mAh/DC3.7V
公称出力	最大1.2A/DC5V
充電時間*	ソーラーシート(4.2W)/約5時間、 USB(DC5V)/約5時間
使用可能時間	白色LED(Low)/約60時間、 白色LED(High 100lm)/ 約3時間、赤色LED/約15時間、 赤色LED(点滅)/約31時間、 赤色LED(SOS信号)/約31時間
防水性能	IP68
動作環境	温度:0℃~+40℃
外形寸法(mm)(突起部除く)	φ37×L143
製品質量(kg)	約0.13

*充電時間は、日照時間や発電条件により異なります。
※バッテリーの航空機内持ち込みについては、各航空会社へお問い合わせください。

GB-19L-DC01

防水LEDチャージャー

最大350lmの明るさ
災害時に必要な緊急点滅モードあり



GB-19L-DC01の主な仕様

型式	GB-19L-DC01
外部バッテリー	リチウムイオンバッテリー: 容量5200mAh/DC3.7V
公称出力	最大2.1A/DC5V
充電時間*	ソーラーシート(4.2W)/約8時間、 USB(DC5V/2A)/約4時間、 USB(DC5V/1A)/約6時間
使用可能時間	白色LED(Low)/約72時間、 白色LED(Medium)/約10時間、 白色LED(High 350lm)/約5時間、 白色LED(点滅)/約20時間
防水性能	IP68
動作環境	温度:0℃~+40℃
外形寸法(mm)(突起部除く)	φ37×L262
製品質量(kg)	約0.22

*充電時間は、日照時間や発電条件により異なります。

SL-090

手回しソーラー蓄電ラジオ

もしもに頼れる1台5役

チャージョ
Chardio



SL-090の主な仕様

型式	SL-090
電源	リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh 単4形乾電池3本使用DC4.5V
動作時間	ラジオ:8~10時間 懐中電灯:16~20時間 読書灯:16~20時間
充電時間	USB:4時間 ソーラー:4.5時間(GN-050で充電した場合) 手回し:7時間(130~150回転/分)
端子	入力:micro USB(メス) 出力:USB-A(メス)
防水性能	IPX3
外形寸法(mm)	約W53×H74×D157
製品質量(kg)	0.31