

## DARBEE回路搭載による 高画質を実現

### HD39Darbee DARBEE搭載 フルHDプロジェクター 新発売

- 繊細で深いビジュアルを生むダービー技術。
- 3500ルーメン/コントラスト比 32,000:1。
- 垂直レンズシフト搭載。
- HDMI×2、MHL対応。
- BT.709の色域を、輝度を犠牲にすることなくほぼカバー。
- 10Wスピーカー内蔵。

3500  
lm

コントラスト  
比  
32000:1

HDMI

1080  
p

100インチ  
3.3m

Darbee

レンズ  
シフト



DarbeeVision, Inc. の画像エンハンスメント技術。  
人間の視覚に基づくモデルから立体的な奥行き情報を  
埋め込むことによって、より鮮明な画像を生成する。



型式	HD39Darbee
表示素子	0.65型DC3 DMD™パネル(1920×1080)
明るさ	3500ルーメン
コントラスト比	32,000:1
投写距離	1.3m(26.2型)~9.6m(301.1型)
レンズシフト	垂直+17%
ビデオ対応信号	EDTV(480p)、HDTV(720p、1080i/p)、SDTV(480i/p、576i/p)、Full NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM
コンピューター信号	WUXGA、FHD、HD、UXGA、SXGA+、WXGA+、WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA
入力端子	HDMI×1、HDMI-MHL×1、ミニUSB、RCAオーディオ×1
出力端子	オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1、3D SYNC×1、トリガー(12V)×1、USB電源(タイプA:5V@2A)×1、USB電源(5V/1.5A)×1
外形寸法(突起部含む)	(W)314×(D)223.8×(H)100.3mm
製品質量	2.8kg
JANコード	4942465022684

ゲーマーからリビングシアターまで

## 100インチ1.1mの短焦点。小型・軽量、 スピーカー内蔵のアクティブプロジェクター

### GT1080 短焦点フルHD DLPプロジェクター



受賞

- わずか1.1mの投写距離で100インチの大画面。
- 軽く(2.7kg)どこにでも持ち運びの簡単なモバイル性。
- スマートフォンなどと接続するMHLに対応。(別途専用ケーブルが必要です)
- 3D対応。(アクティブグラスZD302別売)
- 明るく(2800lm)HDMI対応で、ビジネスシーンにも威力。
- スノーホワイトの明るいボディ。

2800  
lm

コントラスト  
比  
25000:1

HDMI

1080  
p

100インチ  
1.1m

3D

■GT1080投写距離表

画面サイズ HD(16:9)	イメージサイズm		投写距離 固定焦点 m	視野角 Hd
	幅	高さ		
60	1.33	0.75	0.66	0.12
80	1.77	1.00	0.88	0.16
100	2.21	1.24	1.10	0.20
120	2.66	1.49	1.33	0.24

固定焦点のために±5%の誤差が生じる場合があります。




型式	GT1080
表示素子	フルHD(1920×1080)0.65型DC3 DMD™パネル
明るさ	2800ルーメン
コントラスト比	25,000:1
投写距離	0.33m(30型)~3.39m(307型)
投写レンズ	F=2.8、f=7.42mm、固定短焦点
ビデオ対応信号	NTSC、PAL、SECAM、SDTV(480i)、EDTV(480p)、HDTV(720p、1080i/p)
入力端子	HDMI(MHL)×1/HDMI×1
出力端子	オーディオ(3.5mmジャック)×1/3Dシンクロ×1/トリガー(12V)×1
外形寸法(突起部含む)	(W)314×(D)224×(H)114mm
製品質量	2.7kg
JANコード	4942465017130

## パワフル3400ルーメン

### HD27e フルHD DLPプロジェクター



- 3400ルーメンFHD(1920×1080)プロジェクター。
- HDMI×2、MHL対応。
- ランプ寿命15,000時間を実現。(エコモード)
- BT.709をほぼカバーする広い色域。
- VESA3D対応。 ● 10Wスピーカー内蔵。



3400  
lm

コントラスト  
比  
25000:1

HDMI

1080  
p

100インチ  
3.2m

3D

—	HD27e(BT.709 97.3%)
—	BT.709



型式	HD27e
表示素子	0.65型 DC3DMD™パネル(1920×1080)
明るさ	3400ルーメン
コントラスト比	25,000:1
投写距離	1.2m(37型)~10.0m(306型)
ビデオ対応信号	EDTV(480p)、HDTV(720p、1080i/p)、NTSC、PAL、SDTV(480i)、SECAM
コンピューター信号	FHD、HD、UXGA、SXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA
入力端子	HDMI×1、HDMI(MHL)×1
出力端子	オーディオ(3.5mmジャック)×1、3Dシンクロ×1、トリガー(12V)×1、USB電源(5V/1.5A)×1
外形寸法(突起部含む)	(W)316×(D)244×(H)108mm
製品質量	2.9kg
JANコード	4942465022677