

WXGAレーザープロジェクター

3200ルーメンの高輝度と、20000時間の長寿命を実現。

小さな会議室でも使いやすい短焦点。

ZW310ST

新製品



短焦点

型式	ZW310ST
表示素子	WXGA(1280×800)0.65型DMD™パネル
明るさ	3200ルーメン
コントラスト比	13,000:1
投写距離	0.56m(60型)～1.01m(100型)
レンズシフト	—
コンピューター信号	FHD、HD、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	HDTV(720p、1080i/p)、NTSC、PAL、SDTV(480i/p、576i/p)、SECAM
入力端子	HDMI×2、VGA(YPbPr)×2、コンポジット×1、オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1、RCAオーディオ×1、マイク(3.5mmステレオジャック)×1
出力端子	VGA2(YPbPr/入出力兼用)×1、オーディオ(3.5mmステレオジャック)×1
コントロール端子	RS-232C×1、RJ45×1、USBポート(メーカーメンテナンス用)×1
3D方式	DLP Link、VESA 3D(RF)
スピーカー	10W(モノラル)
騒音値	32dB(エコモード)
消費電力	330W(ブライモード)
外形寸法(突起部含む)	(W)383×(D)307×(H)116mm
消費電力	5.5kg
JANコード	4942465018953

- 1mの距離から100インチを投写する短焦点プロジェクター。
- 解像度 WXGA(1280×800)。
- BrilliantColor™テクノロジー採用。
- 光学エンジン部分を守るIP5の防塵処理+ダストフィルターによる防塵対策。
- 誤って電源を落とした場合にすぐに再起動が可能なクイックレジューム機能搭載。
- VESA3D方式でほぼすべての3Dソースを再現可能。
- クレストロン、エクストロン、AMX、PJ-Link、Telnetをフルサポート。
- ミラーを使用しない短焦点のため、映像のゆがみが少ない。
- 天吊り設置はもちろん、縦位置投写(ポートレート)も可能。

フルHD(1920×1080)超短焦点プロジェクター 投写距離31cm※で100インチの大画面

※プロジェクター端からスクリーンまで

ビジネスシーンばかりでなく、学校ICT環境にも対応する高輝度4000ルーメン、コントラスト比20,000:1の高解像度画像。

EH320UST / W320UST

- 学校ICTの天吊を想定したコネクターパネル表示。
- 高輝度4000ルーメン、コントラスト比20,000:1の高画質。
- 60Hz解像度信号まで対応。
- クレストロン、AMX、PJLink、エクストロンなどのネットワークに対応。
- 16Wスピーカー搭載。
- 電源を落とした後もすぐに立ち上がるクイックレジューム機能搭載。
- 3D対応。

HTGp
2017
ホームシアター
クラウン
金賞

VGp
2018
受賞

EH320UST



専用壁付け金具
OWM2000



超短焦点



ご注意：一般的な映写スクリーンは、超短焦点(短焦点)プロジェクターの映像には適当ではありません。正常な投写をするためには専用のスクリーン(オーエスPA、SZP、SVSなど)、映写用ホワイトボード(まくいた)、あるいは平らでテカリの無い壁をご利用ください。

■オーエス(SVS-83FN-H)に投写

持ち運びに便利な専用バッグ (オプション)

320シリーズ専用
キャリーバッグ

SP.72801GC01

新製品



320USTの持ち運びが出来て、保護が可能です。

商品名	キャリーバッグL
型式	SP.72801GC01
適用機種	EH320UST、W320UST

型式	EH320UST	W320UST
表示素子	FHD(1920×1080)0.65型DMD™パネル	WXGA(1280×800)0.65型DMD™パネル
明るさ	4000ルーメン	
コントラスト比	20,000:1	
投写距離※	0.45m(80型)～0.56m(100型)	0.49m(85型)～0.66m(115型)
レンズシフト	—	
コンピューター信号	FHD、HD、UXGA、SXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA	FHD、HD、UXGA、SXGA+、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA
ビデオ対応信号	Full NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM	
入力端子	HDMI×2、VGA(YPbPr)×2、コンポジット×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1、RCAオーディオ×1、マイク(3.5mmジャック)×1	
出力端子	VGA(YPbPr/入出力兼用)×1、3D SYNC×1、USB電源(タイプA:5V@2A)×1、トリガー(12V)×1、オーディオ(3.5mmジャック)×1	
コントロール端子	RS-232C×1、RJ45×1、USBポート(マウス操作、メーカーメンテナンス用)×1	
3D方式	DLP Link、VESA 3D(RF)	
スピーカー	16W(モノラル)	
騒音値	29dB(エコモード)	
消費電力	350W(ブライモード)	
外形寸法(突起部含む)	(W)385×(D)310×(H)120mm	
製品質量	4.8kg	
JANコード	4942465017741	4942465018137

※ミラーからスクリーンまで

超短焦点レーザー光源プロジェクター

ZH400UST

超短焦点

新製品

長寿命20000時間。

メンテナンスフリー。

サイネージ使用に

最適なスペック



型式	ZH400UST
表示素子	FHD(1920×1080)0.65型DMD™パネル
明るさ	4000ルーメン
コントラスト比	100,000:1
投写距離	0.23m(87型)～0.37m(102型)
入力端子	HDMI×2、VGA×2、オーディオ(3.5mm入力)×1、マイク×1
消費電力	253W(ブライモード)
外形寸法(突起部含む)	(W)382×(D)124×(H)310mm
製品質量	5.6kg