

5200lm for LIVING

PICTURE BY
DLP
TEXAS INSTRUMENTS

Optoma

高輝度フルハイビジョン
DLPプロジェクター

EH503
EH503S1

VGP
2016
受賞



5200lm
コントラスト比 2000:1
HDMI
1080p
3D
100インチ 1.7m*

※短焦点レンズBX-DL080使用時

完全遮光の難しいリビングシアター用 1080pフルハイビジョンプロジェクター

オープンキッチンとリビングの合体。新しいライフスタイルは40㎡を超える大型のリビングダイニングがトレンド。オプタマの新型プロジェクターEH503は、5200ルーメンの高輝度でリビングの明るさに対応し、3種類用意された投写レンズがプロジェクターの柔軟な設置位置を可能にします。


- 高輝度5200lm、フルHD(1920×1080p)の解像度
- 3種からレンズ選択する設置エリアの拡大
- レンズシフト(垂直+60% -20%・水平±5%)搭載
- クレストロン、エクストロン、AMX、PJ-LinkとのTelnet、LANのフルサポート
- 3D対応(EH503S1は3DアクティブグラスZD302標準装備)
- 投写レンズ別売

■ EH503/EH503S1の主な仕様

型式	EH503	EH503S1
表示素子	0.65型 DC3 DMD™パネル(1920×1080)	
明るさ	5200ルーメン	
コントラスト	2000:1	
3Dアクティブグラス	別売	標準装備(x1)
投写距離	下記参照	
レンズシフト	垂直 +60% -20%、水平 ±5%	
投写レンズ	3種(短焦点、標準、長焦点) 選択式(下記参照)	
ビデオ対応信号	NTSC、PAL、SECAM、SDTV(480i/576i)、EDTV(480p/576p)、HDTV(720p、1080i/p)	
入力端子	HDMI x1、DVI-D x1、ディスプレイポート x1、VGA(YPbPrオーディオ3.5mmジャック) x2、BNC(RGBHV) x1、コンポーネント(YPbPr+RCA) x1、Sビデオx1、コンボジットx1、RCAオーディオ x1	
出力端子	VGA(YPbPrオーディオ3.5mmジャック) x1、3Dシンク口x1、USB電源(1.5A) x1、トリガー(12V) 出力x1	
寸法(WxDxH)	431 x 340 x 182mm	
質量	8.6kg	
JANコード	4942465017123	4942465017109
希望小売価格	オープン	

投写距離で設置性を向上するレンズ選択

6畳(2700×3600)



短焦点レンズ(固定短焦点)
BX-DL080

投写距離(16:9)
0.5m(28型)~
2.9m(170型)

6畳の間口いっぱい(2700mm)に張るスクリーンはちょうど120型と同じ位のサイズになります。標準レンズの場合には部屋から飛び出してしまふプロジェクターの設置位置も、部屋の中に問題なく収まり、より大型画面が楽しむ事ができます。


F=2.5、f=11.5、固定焦点、質量0.5kg、

投写距離比0.77:1、

EANコード:5060059044337、価格:オープン

固定焦点のために±5%の誤差が生じる場合があります。

10畳(3600×4500)



標準レンズ
BX-DL200

投写距離(16:9)
1.2m(34型)~
6.8m(200型)
ワイド端の場合


最も汎用性が高くコストパフォーマンスに優れたレンズです。例えば10畳の部屋では、長辺を投写にすれば120型をすっきりレイアウトする事が出来ます。

F=2.46~2.56、f=22.8~28.5、1.25倍マニュアルズーム、

質量0.5kg、投写距離比1.54~1.93:1

EANコード:5060059044313、価格:オープン

12畳(3600×5400)



長焦点レンズ
BX-DL300

投写距離(16:9)
1.3m(31型)~
20.1m(470型)
ワイド端の場合

天井の高いリビングダイニングや、吹き抜けのあるリビングでは、プロジェクターを後方に設置しないとホームシアターが実現できない場合があります。12畳以上の大きな部屋で使う場合には、部屋の中央にプロジェクターがある事を回避する事が可能です。

F=2.5~3.1、f=28.5~42.75、1.5倍マニュアルズーム、

質量0.5kg、投写距離比1.93~2.89:1

EANコード:5060059044320、価格:オープン