



充電保管庫 仕様

|          |   |
|----------|---|
| 主材質      | スチール、樹脂(PP)   |
| 適合スタンド   | DS-80. DS-80ver2. DS-150. DS-200 *1   |
| 塗装色      | ホワイト  |
| 対応端末サイズ  | 9-14インチ相当   |
| 収納台数     | 42台   |
| 外形寸法     | W850×D500×H685 突起部除く  |
| 端末収納有効寸法 | W325×D230×H32   |
| 質量       | 約65Kg(タブレット・ノートPCを除く)   |
| 定格       | AC100V 15A 1500W 50/60Hz  |
| 充電容量     | 最大約71W/1台 1500W以下   |
| 充電制御方式   | 輪番2回路(デジタルタイマー)   |
| 対応規格     | PSE対応   |
| 付属品      | フットストッパー×1、ヒンジ固定金具(大)×2<br>フットストッパー取付金具A×1、フットストッパー取付金具B×1<br>スタンド取付金具(下)×1、スタンド取付金具(上)×2、鍵×2<br>ヒンジ固定金具後方取付金具×2、フランジワッシャー×1<br>仕切り板×45、ケーブルクリップ×86、マジックテープ×1<br>スペーサー(1.2mm)×1、スペーサー(2.3mm)×6<br>コーナーカバー×2、組立用ネジ類×1式、床固定用ネジセット×1 |
| オプション *2 | 換気ファン(C-DTC1)<br>ダイヤルロック付きハンドル(C-DTC2)<br>温度センサー(C-DTC3)  |

\*3 ヒンジ固定金具は左右非対称に取り付け、回転軸側が後方になります。  
\*4 スタンドに固定ネジ穴がない場合は、スタンド取付金具(下)を使用します。

仕様およびデザインは、予告なく変更する場合があります。  
\*1 一部の特注仕様には搭載できない場合があります。  
\*2 オプションは、工場組み込み出荷となります。