



防水LEDチャージャー

製品仕様表

商品型式	G-L03 ※PSE適合品
主材質	樹脂
JANコード	4942465021939
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	5200mAh/DC3.7V
公称出力	最大2.1A/DC5V
充電時間 *1	コンパクトソーラーシート (9.5W) : 約5時間 USB (DC5V/2A) : 約4時間 USB (DC5V/1A) : 約6時間
使用可能時間 *2	白色LED (Low) : 約72時間 白色LED (Medium) : 約10時間 白色LED (High) : 約5時間 白色LED (点滅) : 約20時間
外形寸法 (mm)	φ37 × L262
質量 (kg)	約0.2
使用温度 *3	0℃～40℃
防水性 *4	IP68
梱包サイズ (mm)	W270 × D50 × H40
梱包質量 (kg)	約0.3
標準付属品	USBコード × 1本 (データの送受信はできません) ストラップ × 1

- * 1 ソーラーシートによる充電は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。
- * 2 参考値であり保証値ではありません。
- * 3 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
- * 4 防水キャップを閉めた状態での防水性となります。