



ソーラーシートチャージャーセット

製品仕様表

商品型式	GN-050B2
JANコード	4942465022554
梱包サイズ (mm)	W280 × D80 × H80
梱包質量 (kg)	約0.3

ソーラーシートチャージャー

商品型式	GN-050
主材質	アモルファスシリコン
最大発電能力(W) ※1	5.4
最大出力電力(W) ※2	4.75
最大出力電圧(V) ※2	5.0
最大出力電流(A) ※2	0.95
外形寸法 (mm)	L500 × W250 t=1 (突起部除く)
質量 (kg)	約0.14
使用時製品温度 ※3	0°C ~ +60°C
使用湿度 ※4	85%RH以下 (結露しないこと)
保管温度 ※4	-20 ~ +60°C
防水性能 ※5	IP65 (USBボックス部を除く)

モバイルバッテリー

商品型式	TPL72SK (PSE適合品)
主材質	アルミ (ケース)
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	3300mAh / DC3.7V
公称出力	最大1.5A / DC5V
充電時間	ソーラーシートチャージャー (GN-050) : 約6時間 ※2 USB (DC5V 1A) : 約6時間
外形寸法 (mm)	W22 × D21 × L94
質量 (kg)	約0.07
使用温度 ※4	+5°C ~ +35°C
使用湿度 ※4	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性能	防水仕様ではありません

標準付属品

収納袋 (紐付き) × 1、
USBコード × 1 (データの送受信はできません)

- ※1 最大発電能力は、USBボックス内の回路を介さないソーラーシート単体の値です。
※2 日照条件によって発電能力は変化するため、上記数値を保証するものではありません。
※3 使用条件を外れた環境で使用された場合、USBボックス内の回路機能が低下し、製品本来の出力が得られないことがあります。
※4 使用湿度、保管条件を越える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。
※5 USBボックスに防水機能はありません。特にUSBコネクタには水分がかからないようにご注意ください。万が一ボックス内に水分が進入した場合には、十分に乾燥させてからご使用ください。