



54W モバイルソーラーセット

製品仕様表

商品型式	GSB-5400-AD
JANコード	4942465022738
梱包サイズ (mm)	W620×D380×H150
梱包質量 (kg)	約5.5

モバイルソーラーシート

商品型式	GA-5413B01
主材質	アモルファスシリコン、ETFE
最大出力 (Pmax) *1	54W
最大出力動作電圧 (Vpm) *1	13.3V
最大出力動作電流 (Ipm) *1	4.1A
開放電圧 (Voc) *1	19.6V
外形寸法 (mm)	L1950×W532 t=1(突起部除く)
質量 (kg)	約1.1 (ソーラーシート) 約0.2 (接続ケーブル)
使用温度 *2	-20℃～+60℃
使用湿度 *2	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性能 *3	IP65 (ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く)
付属品	接続ケーブル (DCプラグ付き、L=5000) ×1、 収納袋 (紐付き) ×1

ポータブル蓄電池

商品型式	EP-200
主材質	アルミ・ABS樹脂 (ケース)
バッテリー種類	リチウムイオンポリマーバッテリー
電池容量	20Ah/DC11.1V
公称出力	AC100V/200W (3芯×1、2芯×1、50Hz、正弦波) USB 5V×2ポート (最大1A)
充電時間 *1	ソーラーシート (54W) : 約9時間 ACアダプター : 約8時間
外形寸法 (mm)	W86×H140×D240
質量 (kg)	約2.5
使用温度 *2	0℃～+40℃
使用湿度 *2	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性能 *3	防水仕様ではありません
付属品	充電用ACアダプター×1

* 1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。

* 2 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

* 3 本体は濡れた状態では使用しないでください。

ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。