



16W モバイルソーラーセット

製品仕様表

商品型式	GSB-1601-AD
JANコード	4942465027795
梱包サイズ (mm)	W420×D420×H150
梱包質量 (kg)	約4.0

モバイルソーラーシート

商品型式	GA-1613B01
主材質	アモルファスシリコン、ETFE
公称出力 *1	最大16W/DC12V (DCプラグ)
外形寸法 (mm)	L888×W360 t=1 (突起部除く)
質量 (kg)	約0.4
使用温度 *2	-20°C~+60°C
使用湿度 *2	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性能 *3	IP65 (ソーラーシートのみ、ジャンクションボックス・コネクタ部を除く)
付属品	収納袋 (紐付き) ×1

ポータブル蓄電池

商品型式	EP-100R
主材質	ABS樹脂(ケース)
バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
電池容量	16.8Ah/DC11.1V
公称出力	AC100V/100W (3芯×1、50Hz、正弦波) DC12V×1ポート (最大5A)、USB 5V×4ポート (合計3.1A)
充電時間 *1	ソーラーシート (16W) : 約13時間 ACアダプター : 約8時間
外形寸法 (mm)	W213×H172×D86 (突起物を除く)
質量 (kg)	約1.57
使用温度 *2	0°C~+40°C
使用湿度 *2	85%RH以下 (結露しないこと)
防水性能 *3	防水仕様ではありません
付属品	充電用ACアダプター×1、シガーライターアダプター×1

* 1 発電効率は日照条件によって変化するため、上記数値を保証するものではありません。

* 2 使用条件を超える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。

* 3 バッテリー及びソーラーシートは濡れた状態では使用しないでください。

ご使用前には必ず布等で水分を拭き取るか、本体を乾燥させてからご使用ください。