



## LEDビジョン（屋内向け）

## 製品仕様表

商品型式	VFA-108H1-012	VFA-151H1-012	VFA-195H1-012	
画面サイズ（16：9換算）	108	151	195	
イメージサイズ	W2400xH1350mm	W3360xH1890mm	W4320xH2430mm	
解像度	1920x1080	2688x1512	3456x1944	
ユニット数（W×H）	25（5x5）	49（7x7）	81（9x9）	
ドットピッチ	1.25mm			
LED方式	SMD（3in1）			
モジュールサイズ	240x135mm			
ユニットサイズ	480x270mm			
メンテナンス	前・後			
輝度	1000cd/m <sup>2</sup>			
最小視認距離	1.2m			
視野角（水平/垂直）	160° /140°			
素子寿命	50,000h			
使用環境温度	-20～40℃			
防水・防塵性能（前・後）	IP30			
定格電源電圧	単相AC200V			
最大消費電力	2.4kw	4.7kw	7.8kw	
システム質量	125kg	245kg	405kg	
コントローラー	Controller型式	HLC-2K		
	映像入力端子	HD-SDI, DVI-I		
	映像入力対応信号	DVI-I : 1080p, 1080i / HD-SDI : 720p, 1080p, 1080i		
	音声入力端子	-		
	音声出力端子	-		
	外部制御端子	RS-232C, LAN (RJ45), MiniUSB		
	電源	AC100V～240V50Hz/60Hz		
	最大消費電力	50W		
	外形寸法	W483×D350×H88mm（EIA2U）		
	質量	6.3kg		

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



## LEDビジョン（屋内向け）

## 製品仕様表

商品型式	VFA-112H1-026	VFA-158H1-026	VFA-203H1-026	
画面サイズ（16：9換算）	112	158	203	
イメージサイズ	W2880xH1920mm	W3500xH2000mm	W4500xH3000mm	
解像度	960x576	1344x768	1728x1152	
ユニット数（W×H）	15（5x3）	28（7x4）	54（9x6）	
ドットピッチ	2.6mm			
LED方式	SMD（3in1）			
モジュールサイズ	250x250mm			
ユニットサイズ	500x500mm			
メンテナンス	前・後			
輝度	1200cd/m <sup>2</sup>			
最小視認距離	2.6m			
視野角（水平/垂直）	160° /160°			
素子寿命	50000h			
使用環境温度	-20～50℃			
防水・防塵性能（前・後）	IP30			
定格電源電圧	単相AC200V			
最大消費電力	2.1kw	3.9kw	7.6kw	
システム質量	120kg	224kg	432kg	
コントローラー	Controller型式	MCTRL660		
	映像入力端子	HDMI x1, DVI-I x1		
	映像入力対応信号	1920×1200, 2048×1152, 2560×960		
	音声入力端子	Audio（3.5mmステレオジャック）x1		
	音声出力端子	-		
	外部制御端子	USBTypeB		
	電源	AC100V～240V50Hz/60Hz		
	最大消費電力	16W		
	外形寸法	W440×D246×H55mm（19” 1U）		
	質量	3.9kg		

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



## LEDビジョン（屋内向け）

## 製品仕様表

商品型式	VFA-112H1-039	VFA-158H1-039	VFA-203H1-039	
画面サイズ（16：9換算）	112	158	203	
イメージサイズ	W2500xH1500mm	W3500xH2000mm	W4500xH3000mm	
解像度	640x384	896x512	1152x768	
ユニット数（W×H）	15（5x3）	28（7x4）	54（9x6）	
ドットピッチ	3.9mm			
LED方式	SMD（3in1）			
モジュールサイズ	250x250mm			
ユニットサイズ	500x500mm			
メンテナンス	前・後			
輝度	1200cd/m <sup>2</sup>			
最小視認距離	3.9m			
視野角（水平/垂直）	160° /160°			
素子寿命	50000h			
使用環境温度	-20～50℃			
防水・防塵性能（前・後）	IP30			
定格電源電圧	単相AC200V			
最大消費電力	1.8kw	3.4kw	6.5kw	
システム質量	120kg	224kg	432kg	
コントローラー	Controller型式	MCTRL660		
	映像入力端子	HDMIx1, DVI-Ix1		
	映像入力対応信号	1920×1200, 2048×1152, 2560×960		
	音声入力端子	Audio（3.5mmステレオジャック）x1		
	音声出力端子	-		
	外部制御端子	USBTypeB		
	電源	AC100V～240V50Hz/60Hz		
	最大消費電力	16W		
	外形寸法	W440×D246×H55mm（19” 1U）		
	質量	3.9kg		

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



## LEDビジョン（屋内向け）

## 製品仕様表

商品型式	VFA-104H1-060	VFA-156H1-060	VFA-208H1-060	
画面サイズ（16：9換算）	104	156	208	
イメージサイズ	W2304xH1440mm	W3456xH2160mm	W4608xH2880mm	
解像度	384x240	576x360	768x480	
ユニット数（W×H）	4（2x2）	9（3x3）	16（4x4）	
ドットピッチ	6mm			
LED方式	SMD（3in1）			
モジュールサイズ	288x144mm			
ユニットサイズ	1152x720mm			
メンテナンス	前・後			
輝度	1200cd/m <sup>2</sup>			
最小視認距離	6m			
視野角（水平/垂直）	140° /140°			
素子寿命	50000h			
使用環境温度	-20～50℃			
防水・防塵性能（前・後）	IP30			
定格電源電圧	単相AC200V			
最大消費電力	2.1kw	4.7kw	8.4kw	
システム質量	100kg	225kg	400kg	
コントローラー	Controller型式	MCTRL660		
	映像入力端子	HDMIx1, DVI-Ix1		
	映像入力対応信号	1920×1200, 2048×1152, 2560×960		
	音声入力端子	Audio（3.5mmステレオジャック）x1		
	音声出力端子	-		
	外部制御端子	USBTypeB		
	電源	AC100V～240V50Hz/60Hz		
	最大消費電力	16W		
	外形寸法	W440×D246×H55mm（19” 1U）		
	質量	3.9kg		

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



## LEDビジョン（屋外向け）

## 製品仕様表

商品型式	VFB-130H1-060	VFB-173H1-060	VFB-216H1-060	
画面サイズ（16：9換算）	130	173	216	
イメージサイズ	W2304xH1440mm	W3840xH2880mm	W4800xH2880mm	
解像度	480x320	640x480	800x480	
ユニット数（W×H）	6（3x2）	12（4x3）	15（5x3）	
ドットピッチ	6mm			
LED方式	SMD（3in1）			
モジュールサイズ	240x240mm			
ユニットサイズ	960x960mm			
メンテナンス	前・後			
輝度	5000cd/m <sup>2</sup>			
最小視認距離	6m			
視野角（水平/垂直）	140° /140°			
素子寿命	50000h			
使用環境温度	-20～50℃			
防水・防塵性能（前・後）	IP65/IP54			
定格電源電圧	単相AC200V			
最大消費電力	4.8kw	9.6kw	12kw	
システム質量	360kg	720kg	900kg	
コントローラー	Controller型式	MCTRL660		
	映像入力端子	HDMIx1, DVI-Ix1		
	映像入力対応信号	1920×1200, 2048×1152, 2560×960		
	音声入力端子	Audio（3.5mmステレオジャック）x1		
	音声出力端子	-		
	外部制御端子	USBTypeB		
	電源	AC100V～240V50Hz/60Hz		
	最大消費電力	16W		
	外形寸法	W440×D246×H55mm（19” 1U）		
	質量	3.9kg		

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



## LEDビジョン（屋外向け）

## 製品仕様表

商品型式	VFB-130H1-100	VFB-173H1-100	VFB-216H1-100
画面サイズ（16：9換算）	130	173	216
イメージサイズ	W2880xH1920mm	W3840xH2880mm	W4800xH2880mm
解像度	288x192	384x288	480x288
ユニット数（W×H）	6（3x2）	12（4x3）	15（5x3）
ドットピッチ	10mm		
LED方式	SMD（3in1）		
モジュールサイズ	240x240mm		
ユニットサイズ	960x960mm		
メンテナンス	前・後		
輝度	5000cd/m <sup>2</sup>		
最小視認距離	10m		
視野角（水平/垂直）	140° /140°		
素子寿命	50000h		
使用環境温度	-20～50℃		
防水・防塵性能（前・後）	IP65/IP54		
定格電源電圧	単相AC200V		
最大消費電力	5.3kw	10.6kw	13.3kw
システム質量	510kg	1020kg	1275kg
コントローラー	Controller型式	MCTRL660	
	映像入力端子	HDMI×1, DVI-I×1	
	映像入力対応信号	1920×1200, 2048×1152, 2560×960	
	音声入力端子	Audio（3.5mmステレオジャック）×1	
	音声出力端子	-	
	外部制御端子	USBTypeB	
	電源	AC100V～240V50Hz/60Hz	
	最大消費電力	16W	
	外形寸法	W440×D246×H55mm（19”1U）	
	質量	3.9kg	

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。