EB 電動式大型ｽｸﾘｰﾝ[上巻ﾀｲﾌﾟ]　製品仕様表

4:3(NTSC)				
型式	EB-200V	EB-250V	EB-300V	EB-350V
型(ｲﾝﾁ)	200	250	300	350
ｱｽﾍﾟｸﾄ比	4:3(NTSC)			
ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW×H(mm)	4064×3048	5080×3810	6096×4572	7112×5334
質量(kg)	51.0	59.0	98.0	110.0
電源	AC100V(50Hz/60Hz)			
定格電流(A)	2.7(50Hz)/2.4(60Hz)			
昇降速度(mm/sec)	176(50Hz)/210(60Hz)		155(50Hz)/185(60Hz)	
駆動部	電動機			
巻取りﾛｰﾗｰ径 (mm)	φ103		φ150	
定格運転時間	連続運転			
操作電圧	AC100V			
操作ｽｲｯﾁ　*注1	UP/STOP/DOWN(ｽﾄｯﾌﾟのみB接点)			
適用生地	●印はイメージ内に継目があります。			
ﾎﾜｲﾄ(WG201)	●	●	●	●
ﾎﾜｲﾄ(WG207)	○	○	○	●
標準付属品	壁埋込操作ｽｲｯﾁ･ﾓｰﾀ渡り線			

16:9(HD)				
型式	EB-200H	EB-250H	EB-300H	EB-350H
型(ｲﾝﾁ)	200	250	300	350
ｱｽﾍﾟｸﾄ比	16 : 9(HD)			
ｲﾒｰｼﾞｻｲｽﾞW×H(mm)	4428×2491	5535×3113	6642×3736	7749×4359
質量(kg)	50.0	58.0	98.0	110.0
電源	AC100V(50Hz/60Hz)			
定格電流(A)	2.7(50Hz)/2.4(60Hz)			
昇降速度(mm/sec)	176(50Hz)/210(60Hz)		155(50Hz)/185(60Hz)	
駆動部	電動機			
巻取りﾛｰﾗｰ径 (mm)	φ103		φ150	
定格運転時間	連続運転			
操作電圧	AC100V			
操作ｽｲｯﾁ　*注1	UP/STOP/DOWN(ｽﾄｯﾌﾟのみB接点)			
適用生地	●印はイメージ内に継目があります。			
ﾎﾜｲﾄ(WG201)	●	●	●	●
ﾎﾜｲﾄ(WG207)	○	○	○	○
標準付属品	壁埋込操作ｽｲｯﾁ･ﾓｰﾀ渡り線			

＊注1　　一次側および二次側(端子台からｽｲｯﾁまで)配管・配線工事は含まれておりません。