



EA 電動式スクリーン[ケース入り]

製品仕様表

4:3(NTSC)						
型式	EA-080V	EA-100V	EA-120V	EA-150V	EA-170V	EA-200V
型(インチ)	80	100	120	150	170	200
アスペクト比	4:3(NTSC)					
イメージサイズ W×H(mm)	1626×1219	2032×1524	2438×1829	3048×2286	3454×2591	4064×3048
質量(kg)	18.0	22.0	26.0	32.0	36.0	43.0
電源	AC100V(50Hz/60Hz)					
消費電力(W)	最大105(待機時:0.6)				130	
消費電流(A)	最大1.0				1.3	
昇降速度(mm/sec)	106(50Hz)/128(60Hz)				56(50Hz)/66(60Hz)	
駆動部	電動機					
定格運転時間	5分間(定格トルク時)					
操作電圧	DC24V					
操作スイッチ *注1	UP/STOP/DOWN(A接点)					
スクリーンケース	冷轧鋼板(日塗工:C25-80B相当オフホワイト)					
ケースキャップ	SPCC(日塗工:C25-80B相当オフホワイト)					
巻取りローラー径(mm)	68				90	
適用生地	印はイメージ内に継目があります。					
ホワイト(WG103)						
ホワイト(WG207)						
ビーズ(BS101)						
マルチビーズプレミアムグレー(BU202)						
パール(PP201)						
標準付属品	埋込スイッチFS-4×1/端子カバー×1/六角ナット(M10)×4 ばね座金(呼び径10)×4/十字穴付六角ボルト(M10×16)×4/六角レンチ×1					
オプション	赤外線リモコンセットFS-5					
適用アルミボックス	アルミボックスAL-234EX	アルミボックスAL-274EX	アルミボックスAL-314EX	アルミボックスAL-368EX	アルミボックスAL-412EX	アルミボックスAL-486EX
設置方法	天井・壁面				天井	
16:9(HD)						
型式	EA-080H	EA-100H	EA-120H	EA-150H	EA-170H	EA-200H
型(インチ)	80	100	120	150	170	200
アスペクト比	16:9(HD)					
イメージサイズ W×H(mm)	1771×996	2214×1245	2657×1494	3321×1868	3764×2117	4428×2491
質量(kg)	19.0	23.0	27.0	32.5	37.0	44.0
電源	AC100V(50Hz/60Hz)					
消費電力(W)	最大105(待機時:0.6)				130	
消費電流(A)	最大1.0				1.3	
昇降速度(mm/sec)	106(50Hz)/128(60Hz)				56(50Hz)/66(60Hz)	
駆動部	電動機					
定格運転時間	5分間(定格トルク時)					
操作電圧	DC24V					
操作スイッチ *注1	UP/STOP/DOWN(A接点)					
スクリーンケース	冷轧鋼板(日塗工:C25-80B相当オフホワイト)					
ケースキャップ	SPCC(日塗工:C25-80B相当オフホワイト)					
巻取りローラー径(mm)	68				90	
適用生地	印はイメージ内に継目があります。					
ホワイト(WG103)						
ホワイト(WG207)						
ビーズ(BS101)						
マルチビーズプレミアムグレー(BU202)						
パール(PP201)						
標準付属品	埋込スイッチFS-4×1/端子カバー×1/六角ナット(M10)×4 ばね座金(呼び径10)×4/十字穴付六角ボルト(M10×16)×4/六角レンチ×1					
オプション	赤外線リモコンセットFS-5					
適用アルミボックス	アルミボックスAL-254EX	アルミボックスAL-294EX	アルミボックスAL-336EX	アルミボックスAL-396EX	アルミボックスAL-456EX	アルミボックスAL-522EX
設置方法	天井・壁面				天井	

*注1 一次側および二次側(端子台からスイッチまで)配管・配線工事は含まれておりません。