



## E0 電動式傾斜式スクリーン[アルミ天板付]

## E0 傾斜式スクリーン Sタイプ [アルミボックスセット]

## 製品仕様表

アルミ天板付				
型式	E0-1515	E0-1818	E0-2020	E0-2424
アスペクト比	1:1 (汎用)			
イメージサイズ W×H(mm)	1500×1500	18000×1800	2000×2000	2400×2400
質量(kg)	23.0	27.0	31.0	35.0
電源	AC100V (50Hz/60Hz)			
消費電力(VA)	昇降モータ110 / 傾斜モータ40		昇降モータ110 / 傾斜モータ80	
消費電流(A)	昇降モータ1.1 / 傾斜モータ0.4		昇降モータ1.1 / 傾斜モータ0.8	
昇降速度(mm/sec)	106 (50Hz) / 128 (60Hz)			
駆動部	電動機			
定格運転時間	昇降5分間 / 傾斜30分間 (定格トルク時)			
操作回路	DC24V 無電圧パルス制御			
操作スイッチ *注1	UP/STOP/DOWN (A接点)			
傾斜	MAX20°			
ケースキャップ	SPCC (クロームメッキ)			
天板	アルミA6063SS (シルキーホワイト色: 日塗工C25-85A相当)			
巻取りローラー径(mm)	φ68			
適用生地	●印はイメージ内に継目があります。			
ホワイト(WG103)	○	○	○	●
ビーズ(BS101)	○	○	●	●
標準付属品	ドリングタップンねじ(4×30)×10/埋込スイッチFS-4×1/端子カバー×1/六角レンチ×1			
オプション	赤外線リモコンFS-5			
適用アルミボックス	AL-205EX	AL-234EX	AL-254EX	AL-294EX
アルミボックスセット				
型式	E0-1515S	E0-1818S	E0-2020S	E0-2424S
アスペクト比	1:1 (汎用)			
イメージサイズ W×H(mm)	1500×1500	18000×1800	2000×2000	2400×2400
質量(kg)	40.0	47.0	52.0	59.5
電源	AC100V (50Hz/60Hz)			
消費電力(VA)	昇降モータ110 / 傾斜モータ40		昇降モータ110 / 傾斜モータ80	
消費電流(A)	昇降モータ1.1 / 傾斜モータ0.4		昇降モータ1.1 / 傾斜モータ0.8	
昇降速度(mm/sec)	106 (50Hz) / 128 (60Hz)			
駆動部	電動機			
定格運転時間	昇降5分間 / 傾斜30分間 (定格トルク時)			
操作回路	DC24V 無電圧パルス制御			
操作スイッチ *注1	UP/STOP/DOWN (A接点)			
傾斜	MAX20°			
ケースキャップ	SPCC (クロームメッキ)			
天板	アルミA6063SS (シルキーホワイト色: 日塗工C25-85A相当)			
巻取りローラー径(mm)	φ68			
適用生地	●印はイメージ内に継目があります。			
ホワイト(WG103)	○	○	○	●
ビーズ(BS101)	○	○	●	●
標準付属品	ドリングタップンねじ(4×30)×10/埋込スイッチFS-4×1/端子カバー×1/六角レンチ×1 アルミボックスセット: パネル×2/サイドカバー(左右)×各1/カバー×2/取付金具×3 本体組立用ボルト・ナット類×1式/天井設置用ボルトナット類×1式			
オプション	赤外線リモコンFS-5			

\*注1 一次側および二次側(端子台からスイッチまで)配管・配線工事は含まれておりません。