



## EC 電動式大型スクリーン[下巻タイプ]

## 製品仕様表

4:3(NTSC)				
型式	EC-300V	EC-350V	EC-400V	EC-450V
型(インチ)	300	350	400	450
アスペクト比	4:3(NTSC)			
イメージサイズ W×H(mm)	6096×4572	7112×5334	8128×6096	9114×6858
質量(kg)	80.0	104.0	134.0	151.0
電源	3 3W AC200V			
消費電流(A)	2.5A(50Hz) / 2.3A(60Hz)			
昇降速度(mm/sec)	70(50Hz) / 83(60Hz)			
駆動部	電動機			
巻取りローラー径(mm)	90	120		
定格運転時間	連続運転			
操作電圧	DC24V			
操作スイッチ *注1	キーにてON/OFF、ON時のみUP/STOP/DOWN			
適用生地	印はイメージ内に継目があります。			
ホワイト(WG201)				
ホワイト(WG207)				
標準付属品	モーターユニット/制御盤/キースイッチ付露出型スイッチ/滑車/スクリーン吊金具			
16:9(HD)				
型式	EC-300H	EC-350H	EC-400H	EC-450H
型(インチ)	300	350	400	450
アスペクト比	16:9(HD)			
イメージサイズ W×H(mm)	6642×3736	7749×4359	8855×4981	9962×5604
質量(kg)	81.0	104.0	134.0	150.0
電源	3 3W AC200V			
消費電流(A)	2.5A(50Hz) / 2.3A(60Hz)			
昇降速度(mm/sec)	70(50Hz) / 83(60Hz)			
駆動部	電動機			
巻取りローラー径(mm)	90	120		
定格運転時間	連続運転			
操作電圧	DC24V			
操作スイッチ *注1	キーにてON/OFF、ON時のみUP/STOP/DOWN			
適用生地	印はイメージ内に継目があります。			
ホワイト(WG201)				
ホワイト(WG207)				
標準付属品	モーターユニット/制御盤/キースイッチ付露出型スイッチ/滑車/スクリーン吊金具			

\*注1 一次側および二次側(端子台からスイッチまで)配管・配線工事は含まれておりません。