

電動式

型式	IE-080V	IE-100V	IE-080H	IE-100H
型(インチ)	80	100	80	100
アスペクト比	4:3(NTSC)		16:9(HD)	
イメージサイズ W×H(mm)	1726×1219	2132×1524	1871×996	2314×1245
質量(kg)	8.0	9.5	8.4	10.5
電源	AC100V(50Hz/60Hz)			
消費電力(VA)	85			
消費電流(A)	0.9			
昇降速度(mm/sec)	78(50Hz)/94(60Hz)			
駆動部	電動機			
定格運転時間	5分間(定格トルク時)			
操作電圧	DC5V			
操作方法 *注1	リモコンによるUP・STOP・DOWN			
スクリーンケース	スチール鋼板(オリーブ色:日塗工C25-80B相当)			
ケースキャップ	SPCC(クロムメッキ)			
巻取りローラー径(mm)	50			
スクリーン生地(イメージ部)	RT504			
スクリーン生地(上部)	透明フィルム			
標準付属品 *注2	ケーブルジョイント(4×30)×4/赤外線受光部×1/リモコン送信機FS-3×1/単4乾電池×2本/粘着パッド×1/六角レンチ×1			
オプション *注2	壁埋込スイッチFS-1			

手動式

型式	IM-080V	IM-100V	IM-080H	IM-100H
型(インチ)	80	100	80	100
アスペクト比	4:3(NTSC)		16:9(HD)	
イメージサイズ W×H(mm)	1726×1219	2132×1524	1871×996	2314×1245
質量(kg)	6.8	8.7	7.4	9.5
巻取方式	スプリングドライブ方式			
停止方式	ホールストップ機構			
スクリーンケース	スチール鋼板(オリーブ色:日塗工C25-80B相当)			
ケースキャップ	SPCC(クロムメッキ)			
巻取りローラー径(mm)	46			
スクリーン生地(イメージ部)	RT504			
スクリーン生地(上部)	透明フィルム			
標準付属品	アルミクック棒(L=1800)×1/ケーブルジョイント(4×30)×4			

*注1 一次側および二次側(端子台からスイッチまで)配管・配線工事は含まれておりません。

*注2 埋込スイッチFS-3/FS-1の仕様については、別紙製品仕様表を御参照願います。