



電動スクリーン

製品仕様表

商品型式	ET-082WF_ESeco	ET-102WF_ESeco	ET-123WF_ESeco
生地	ESeco		
型	82	102	123
アスペクト比	WXGA(16:10相当)		
イメージサイズ W×H(mm)	1871×1107	2314×1384	2757×1661
外形寸法 (mm)	2264×1676	2714×1953	3154×2230
質量 (kg)	14.3	16.7	19.1
制御・操作方式	DC24V \bar{A} 制御、UP・STOP・DOWN (a接点) 操作 一次側および二次側 (端子台からスイッチ迄) 配管・配線工事は含まれていません。		
天板	アルミ A6063SS-T5		
標準付属品	ドリングタイプ \bar{A} ねじ(呼び4×30) x18、ドリングタイプ \bar{A} ねじ(呼び4×10) x1 端子カバー x1、埋込スイッチ x1、組立設置説明書 x1、取扱説明書 x1		
オプション	FS-5赤外線リモコン AL-254EX	FS-5赤外線リモコン AL-294EX	FS-5赤外線リモコン AL-336EX
商品型式	ET-082WG_ESeco	ET-102WG_ESeco	ET-123WG_ESeco
生地	ESeco		
型	82	102	123
アスペクト比	WXGA(16:10相当)		
イメージサイズ W×H(mm)	1871×1107	2314×1384	2757×1661
外形寸法 (mm)	2540×1676	2940×1953	3360×2230
質量 (kg)	29.5	34.8	39.0
制御・操作方式	DC24V \bar{A} 制御、UP・STOP・DOWN (a接点) 操作 一次側および二次側 (端子台からスイッチ迄) 配管・配線工事は含まれていません。		
アルミボックス	材質：A6063SS-T5 シルバーホワイト色仕上げ(日塗工E27-90B相当) 取付金具：SPCCまたはSS400相当品、黒色半艶焼付塗装 ボルト・ナット：JIS準拠品		
標準付属品	パネル x2、 サイドカバー(左右) 各1、 カバー x2、 取付金具 x3、 六角ボルト(M10x30) x6、 六角ナット(M10) x6、 平座金(呼び10) x6、 ばね座金(呼び10) x6 トラスタイプ \bar{A} ねじ(呼び4×16) x16、 ドリングタイプ \bar{A} ねじ(呼び4×10) x1、 吊りボルト(W3/8x1000) x6、 六角ナット(W3/8) x12 平座金(W3/8) x12、 ばね座金(W3/8) x6、 端子カバー x1、 埋込スイッチ x1、 組立設置説明書 x1、 取扱説明書 x1		

上記オーエスセイフEシリーズの製品は、エコマーク商品です。
ESecoは、EASTONE社のエコ認定生地 (認定番号：04105074) です。
仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。