



# 電動スクリーン Tセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SET-080VM	SET-100VM	SET-120VM
型(インチ)	80	100	120
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)		
生地	WG103		
イメージサイズ W×H(mm)	1626×1219	2032×1524	2438×1829
上黒(mm)	381	526	221
質量(kg)	8.6	10.3	11.5
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	1947×1797×121	2353×2247×121	2759×2247×121
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度(mm/sec)	50Hz: 66 ・ 60Hz: 79		
主材質	アルミニウム: フロントパネル、ケース、ローラー/スチール: ケースキャップ他 樹脂: キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択: 赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択: 端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6		
適用アルミボックス	AL-220X	AL-260X	AL-300X
適用ボックス内寸法(mm)	2200×150×150	2600×150×150	3000×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	SET-080HM	SET-100HM	SET-120HM
型(インチ)	80	100	120
アスペクト比	HDタイプ(16:9)		
生地	WG103/WF801		
イメージサイズ W×H(mm)	1771×996	2214×1245	2657×1494
上黒(mm)	1054	805	556
質量(kg)	9.4	10.8	12.2
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2092×2247×121	2535×2247×121	2978×2247×121
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度(mm/sec)	50Hz: 66 ・ 60Hz: 79		
主材質	アルミニウム: フロントパネル、ケース、ローラー/スチール: ケースキャップ他 樹脂: キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択: 赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択: 端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6		
適用アルミボックス	AL-240X	AL-280X	AL-320X
適用ボックス内寸法(mm)	2400×150×150	2800×150×150	3200×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(サイドブラケット)の場合の寸法です。



## 電動スクリーン Tセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SET-080WM	SET-100WM	SET-120WM
型(インチ)	82	102	123
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)		
生地	WG103/WF801		
イメージサイズW×H(mm)	1171×1107	2214×1384	2657×1661
上黒(mm)	493	666	389
質量(kg)	9.1	10.8	12.2
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	2092×1797×121	2535×2247×121	2978×2247×121
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度(mm/sec)	50Hz: 66 ・ 60Hz: 79		
主材質	アルミニウム: フロントパネル、ケース、ローラー/スチール: ケースキャップ他 樹脂: キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)		
操作スイッチ	選択: 赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ		
回路ボックス	選択: 端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ		
ブラケット	サイドブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6		
適用アルミボックス	AL-240X	AL-280X	AL-320X
適用ボックス内寸法(mm)	2400×150×150	2800×150×150	3200×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)		
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(サイドブラケット)の場合の寸法です。



## 電動スクリーン Tセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SET-150VM
型(インチ)	150
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)
生地	WG103 ※イメージ内に継ぎ目が入ります。
イメージサイズW×H(mm)	3048×2286
上黒(mm)	500
質量(kg)	17.0
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3376×2993×133
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz
定格電流	0.97A
昇降速度(mm/sec)	50Hz:83・60Hz:100
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ
ブラケット	サイドブラケット
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6
適用アルミボックス	AL-360X
適用ボックス内寸法(mm)	3600×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
備考	RoHS対応品
商品型式	SET-150HM
型(インチ)	150
アスペクト比	HDタイプ(16:9)
生地	WG103 ※イメージ内に継ぎ目が入ります。
イメージサイズW×H(mm)	3321×1868
上黒(mm)	500
質量(kg)	17.6
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3649×2575×133
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz
定格電流	0.97A
昇降速度(mm/sec)	50Hz:83・60Hz:100
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ
ブラケット	サイドブラケット
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6
適用アルミボックス	AL-400X
適用ボックス内寸法(mm)	4000×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
備考	RoHS対応品

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(サイドブラケット)の場合の寸法です。



## 電動スクリーン Tセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SET-150WM
型(インチ)	154
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)
生地	WG103 ※WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。
イメージサイズW×H(mm)	3321×2076
上黒(mm)	500
質量(kg)	17.8
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3649×2782×133
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz
定格電流	0.97A
昇降速度(mm/sec)	50Hz:83・60Hz:100
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ
ブラケット	サイドブラケット
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) ×6
適用アルミボックス	AL-400X
適用ボックス内寸法(mm)	4000×150×150
オプション	スライディングブラケット(S-M1) 赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)
備考	RoHS対応品

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(サイドブラケット)の場合の寸法です。



## 電動スクリーン Tセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SET-170VM	SET-200VM
型(インチ)	170	200
アスペクト比	NTSCタイプ(4:3)	
生地	WG103/WG207 ※WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。	
イメージサイズ*W×H(mm)	3454×2591	4064×3048
上黒(mm)	500	
質量(kg)	28.6	33.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3782×3329×152	4452×3816×152
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz	
定格電流	1.13A	
昇降速度(mm/sec)	50Hz:67・60Hz:80	
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)	
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ	
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ	
ブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	なし	
適用アルミボックス	AL-360EX	AL-480EX
適用ボックス内寸法(mm)	3600×200×200	4800×200×200
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)	
備考	RoHS対応品	
商品型式	SET-170HM	SET-200HM
型(インチ)	170	200
アスペクト比	HDタイプ(16:9)	
生地	WG103/WG207 ※WG103はイメージ内に継ぎ目が入ります。	
イメージサイズ*W×H(mm)	3764×2117	4428×2491
上黒(mm)	500	
質量(kg)	30.0	35.4
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	4092×2855×152	4816×3259×152
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz	
定格電流	1.13A	
昇降速度(mm/sec)	50Hz:67・60Hz:80	
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)	
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ	
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ	
ブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	なし	
適用アルミボックス	AL-440EX	AL-510EX
適用ボックス内寸法(mm)	4400×200×200	5100×200×200
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)	
備考	RoHS対応品	

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(サイドブラケット)の場合の寸法です。



## 電動スクリーン Tセレクション

## 製品仕様表

商品型式	SET-170WM	SET-200WM
型(インチ)	174	205
アスペクト比	WXGAタイプ(16:10)	
生地	WG103/WG207 ※WG103イメージ内に継ぎ目が入ります。	
イメージサイズ*W×H(mm)	3764×2353	4428×2768
上黒(mm)	500	
質量(kg)	30.3	35.9
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	4092×3091×152	4816×3536×152
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz	
定格電流	1.13A	
昇降速度(mm/sec)	50Hz:67・60Hz:80	
主材質	アルミニウム:フロントパネル、ケース、ローラー/スチール:ケースキャップ他 樹脂:キャップ類(ABS)、その他部品類(POM、PC)	
操作スイッチ	選択:赤外線リモコン(フォルダー付き)/壁埋込スイッチ/赤外線リモコン(フォルダー付き)+壁埋込スイッチ	
回路ボックス	選択:端子台タイプ/モジュラータイプ/DC24Vタイプ	
ブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	なし	
適用アルミボックス	AL-440EX	AL-510EX
適用ボックス内寸法(mm)	4400×200×200	5100×200×200
オプション	赤外線リモコン(S-R1)/壁埋込スイッチ(S-R2)/一連用壁埋込スイッチ(S-R3)	
備考	RoHS対応品	

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(サイドブラケット)の場合の寸法です。