



サイドテンション付き電動スクリーン

製品仕様表

商品型式	STP-100HM-MRK1-HF102	STP-110HM-MRK1-HF102	STP-120HM-MRK1-HF102
JANコード	4942465022028	4942465022035	4942465022042
型(インチ)	100	110	120
アスペクト比	HDタイプ(16 : 9)		
生地	レイロドール(HF102)		
イメージ寸法 W×H(mm)	2214×1245	2435×1370	2657×1494
上黒(mm)	755	630	506
質量(kg)	17.9	19.0	20.1
外形寸法(mm) ※1 全幅×全高×奥行き	2747×2223×134 2747×2217×135	2968×2223×134 2968×2217×135	3190×2223×134 3190×2217×135
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度(mm/sec)	50Hz : 83 ・ 60Hz : 100		
主材質	アルミニウム : フロントパネル、ケース、ローラー/スチール : ケースキャップ他 樹脂 : キャップ類 (ABS)、その他部品類 (POM、PC)		
パネルカラー	黒		
操作スイッチ	赤外線リモコン		
ブラケット	スライディングブラケット・サイドブラケット		
標準付属品	赤外線リモコン送信機/受光部×1 スライディングブラケット×2 サイドブラケット×1set 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40)×6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12)×4		
オプション	壁埋込スイッチ(S-R2)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	STP-130HM-MRK1-HF102	STP-140HM-MRK1-HF102	
JANコード	4942465023193	4942465023209	
型(インチ)	130	140	
アスペクト比	HDタイプ(16 : 9)		
生地	レイロドール(HF102)		
イメージ寸法 W×H(mm)	2878×1619	3099×1743	
上黒(mm)	381	257	
質量(kg)	33.2	35.1	
外形寸法(mm) 全幅×全高×奥行き	3411×2248×155	3632×2248×155	
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度(mm/sec)	50Hz : 110 ・ 60Hz : 131		
主材質	アルミニウム : フロントパネル、ケース、ローラー/スチール : ケースキャップ他 樹脂 : キャップ類 (ABS)、その他部品類 (POM、PC)		
パネルカラー	黒		
操作スイッチ	赤外線リモコン		
ブラケット	サイドブラケット (製品組込済)		
標準付属品	赤外線リモコン送信機/受光部×1 サイドブラケット×1se		
オプション	壁埋込スイッチ(S-R2)		
備考	RoHS対応品		

※1 外形寸法(mm)全幅×全高×奥行きの上段はスライディングブラケット使用時、下段はサイドブラケット使用時の寸法です。

※2 イメージ有効範囲の詳細は図面を確認ください。

注) 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。