



電動リアスクリーン

製品仕様表

商品型式	SEP-080VN-TWW1	SEP-100VN-TWW1	SEP-120VN-TWW1
型(インチ)	80	100	120
アスペクト比	NTSCタイプ (4 : 3)		
生地	RT601、RT602、RT603		
	イメージ内ジョイント無し	イメージ内にジョイントが入ります。	
イメージサイズ W×H (mm)	1726×1269	2132×1574	2538×1879
上部生地 (透明) (mm)	381	526	221
質量 (kg)	10.8	12.9	14.7
外形寸法 W×D×H (mm)	1966×122×1820	2372×122×2270	2778×122×2270
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度 (mm/sec)	50Hz : 66 ・ 60Hz : 79		
主材質	アルミニウム : フロントパネル、ケース、ローラー/スチール : ケースキャップ他 樹脂 : キャップ類 (ABS)、その他部品類 (POM、PC)		
操作スイッチ	壁埋込スイッチ		
回路ボックス	端子台タイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ (4×40) ×6、(4×12) ×4		
梱包サイズ W×D×H (mm)	2066×203×208	2472×203×208	2878×203×208
梱包質量 (kg)	14.4	17	19.2
適用アルミボックス	AL-220EX	AL-260EX	AL-300EX
適用ボックス内寸法 (mm)	2200×200×200	2600×200×200	3000×200×200
オプション	赤外線リモコン (S-R1) / サイドブラケット (S-M2)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	SEP-150VN-TWW3	SEP-170VN-TWW3	SEP-200VN-TWW3
型(インチ)	150	170	200
アスペクト比	NTSCタイプ (4 : 3)		
生地	RT601、RT602、RT603		
	イメージ内にジョイントが入ります※		
イメージサイズ W×H (mm)	3148×2336	3554×2641	4224×3128
上部生地 (透明) (mm)	500	500	500
質量 (kg)	21.2	37.1	43.9
外形寸法 W×D×H (mm)	3395×134×3016	3801×155×3339	4471×155×3826
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A	1.13A	
昇降速度 (mm/sec)	50Hz : 83 ・ 60Hz : 100	50Hz : 67 ・ 60Hz : 80	
主材質	アルミニウム : フロントパネル、ケース、ローラー/スチール : ケースキャップ他 樹脂 : キャップ類 (ABS)、その他部品類 (POM、PC)		
操作スイッチ	壁埋込スイッチ		
回路ボックス	端子台タイプ		
ブラケット	スライディングブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ (4×40) ×6、(4×12) ×4	無し	
梱包サイズ W×D×H (mm)	3495×203×208	3980×260×265	4650×260×265
梱包質量 (kg)	26.7	44.7	52.4
適用アルミボックス	AL-360EX	AL-400EX	AL-480EX
適用ボックス内寸法 (mm)	3600×200×200	4000×200×200	4800×200×200
オプション	赤外線リモコン (S-R1) / サイドブラケット (S-M2)	赤外線リモコン (S-R1)	
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。

※ ジョイント部分は生地が重なりますので映像が暗くなります。

※ 回路ボックスはモジュラータイプとDC24Vタイプに対応できます。

20150825



電動リアスクリーン

製品仕様表

商品型式	SEP-080HN-TWW1	SEP-100HN-TWW1	SEP-120HN-TWW1
型(インチ)	80	100	120
アスペクト比	HDタイプ (16 : 9)		
生地	RT601、RT602、RT603		
	イメージ内ジョイント無し		イメージ内にジョイントが入ります。
イメージサイズ W×H (mm)	1871×1046	2314×1295	2757×1544
上部生地 (透明) (mm)	1054	805	556
質量 (kg)	11.8	13.7	15.6
外形寸法 W×D×H (mm)	2111×122×2270	2554×122×2270	2997×122×2270
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.96A		
昇降速度 (mm/sec)	50Hz : 66 ・ 60Hz : 79		
主材質	アルミニウム : フロントパネル、ケース、ローラー/スチール : ケースキャップ他 樹脂 : キャップ類 (ABS)、その他部品類 (POM、PC)		
操作スイッチ	一連用壁埋込スイッチ		
回路ボックス	端子台タイプ		
ブラケット	スライディングブラケット		
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ (4×40) ×6、(4×12) ×4		
梱包サイズ W×D×H (mm)	2211×203×208	2654×203×208	3097×203×208
梱包質量 (kg)	15.5	18	20.4
適用アルミボックス	AL-240EX	AL-280EX	AL-320EX
適用ボックス内寸法 (mm)	2400×200×200	2800×200×200	3200×200×200
オプション	赤外線リモコン (S-R1)/サイドブラケット (S-M2)		
備考	RoHS対応品		
商品型式	SEP-150HN-TWW3	SEP-170HN-TWW3	SEP-200HN-TWW3
型(インチ)	150	170	200
アスペクト比	HDタイプ (16 : 9)		
生地	RT601、RT602、RT603		
	イメージ内にジョイントが入ります※		
イメージサイズ W×H (mm)	3421×1918	3864×2167	4588×2571
上部生地 (透明) (mm)	500	500	500
質量 (kg)	22	39.2	46.2
外形寸法 W×D×H (mm)	3668×134×2598	4111×155×2865	4835×155×3269
定格電圧	AC100V 50Hz / 60Hz		
定格電流	0.97A	1.13A	
昇降速度 (mm/sec)	50Hz : 83 ・ 60Hz : 100	50Hz : 67 ・ 60Hz : 80	
主材質	アルミニウム : フロントパネル、ケース、ローラー/スチール : ケースキャップ他 樹脂 : キャップ類 (ABS)、その他部品類 (POM、PC)		
操作スイッチ	壁埋込スイッチ		
回路ボックス	端子台タイプ		
ブラケット	スライディングブラケット	サイドブラケット	
標準付属品	十字穴付きトラスタッピンねじ (4×40) ×6、(4×12) ×4	無し	
梱包サイズ W×D×H (mm)	3768×203×208	4290×260×265	5010×260×265
梱包質量 (kg)	28.4	47.9	56.2
適用アルミボックス	AL-400EX	AL-440EX	AL-510EX
適用ボックス内寸法 (mm)	4000×200×200	4400×200×200	5100×200×200
オプション	赤外線リモコン (S-R1)/サイドブラケット (S-M2)	赤外線リモコン (S-R1)	
備考	RoHS対応品		

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※ 寸法は標準ブラケット(スライディングブラケット)の場合の寸法です。

※ ジョイント部分は生地が重なりますので映像が暗くなります。

※ 回路ボックスはモジュラータイプとDC24Vタイプに対応できます。

20150825