



電源電圧	AC100V 50/60Hz ※1
消費電力	約2.9W
制御	2回路 (昇・降信号) パルス幅1S
1周期時間	1週間 (7日間)
表示	曜日、時、分、秒 (24h表示・AM/PM12h表示切り替え) LCDによるデジタル表示: 文字高10mm 動作中および動作予定時刻のデジタル表示 動作中および動作予定時刻のタイムチャート表示
色	プレート: シルバー スイッチボックス: ホワイト プラボックス: ホワイトグレー
設定ステップ数	40ステップ/ch ※2
質 量	1.1kg
付 属 品	圧着端子 × 2、外部取付足 × 4 トラスねじ (M4×8) × 2、トラスねじ (M4×20) × 4 平座金 (呼び径4) × 4、ナット (M4) × 4 鍵 × 2
適応機種	電動スクリーン: SEP/SET/SZP (端子台タイプ5V/24V仕様) ※3 SEC (壁埋込スイッチ仕様)、ET プロジェクター-昇降装置: EEP-025M11/050M11/050L11

※1 インバータの出力を電源として使用しないでください。
 ※2 タイマーの設定は工場出荷時に
 動作時刻は「降 19:00、昇 23:00」
 曜日は「月曜日～日曜日」に設定されています。
 ※3 モジュールタイプの場合は別途ご相談ください。

注 記

1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
2. 設置環境に合わせ通線口の加工を別途おこなってください。