



- 注記
1. スイッチボックス、一次・二次電気配線、配管工事、及び配線材料は別途となります。
  2. 赤外線リモコンセットをお使いの場合、インバーター照明下では受信感度が低下し、到達距離が短くなることがあります。
  3. \*寸法はサイドブラケットの場合の寸法となります。
  4. 外形寸法は、小数点以下を切上げております。

モーター	ローラー内蔵型
モーター定格電圧	AC100V 50/60Hz
モーター定格電流	0.96A
モーター定格運転時間	4min
制御信号電圧	DC5V
昇降速度	50Hz: 83・60Hz:100(mm/sec)

スクリーン生地	ホワイト(WG) 防炎品 ビーズ(BU202) 防炎品 サウンドスクリーン(WS103) 防炎品
スクリーンケース	シンメトリーケース
フロントパネル	色: 黒(日塗IN-10 5分つや)相当 白(日塗IN-93 7分つや)相当 脱着可能
機 構	テンションアジャスト
質 量	20.6kg
付 属 品	赤外線リモコン送信機/受光部 × 1 スライディングブラケット × 2 サイドブラケット × 1 set 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×40) × 6 十字穴付きトラスタッピンねじ(4×12) × 4
オプション	壁埋込スイッチ(S-R2)
備 考	RoHS対応品