



プロジェクター昇降装置

製品仕様表

商品形式	EET-025M12	EET-050M12	EET-050L12	
PJ最大搭載質量 (kg)	15	20	30	
搭載PJ最大寸法 ^(※1) WxDxH (mm)	470x480x127	610x510x127	610x510x200	
昇降ストローク (mm)	245	500	500	
製品質量 (kg)	約26	約28	約30	
外形寸法 WxDxH (mm)	630x580x400	780x610x400	780x610x500	
電源電圧 (V)	AC100V 50/60Hz			
定格電流 (A)	0.36/0.42	0.56/0.57	0.77/0.86	
消費電力 (W)	40	55	76	
昇降速度 (mm/sec) (50/60Hz)	20/24	20/24	20/24	
操作方法	一連壁埋込スイッチ仕様による (UP・STOP・DOWN) (※2)			
塗装色	本体部：黒色 (半つや消し)、昇降部：オフホワイト色・アイボリー色			
その他	プロジェクター用電源コンセント付き AC100V (最大 12A)			
付属品	一連壁埋込スイッチ (オール a 接点)			
オプション	品名	天井内カバー		
	サイズ ^(mm) WxDxH	680x630x462	830x660x462	830x660x562
	質量 (kg)	約21	約25	約29
	材質	スチール製		
	塗装色	オフホワイト色		
備考	RoHS適合品			

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

※1 搭載PJ寸法は、目安の寸法です。

※2 赤外線リモコン操作もオプションで選択可能です。